



VBT35 MachineMaster (机器"师傅") 是设备维护人员的"法宝"

VBT35机器振动巡检仪是一款具有极高性价比的"傻瓜型"仪器,它基于专家经验,满足现实的需要,在确保状态信息完整有效的同时,将振动监测和分析变成容易的工作。

VBT35测量各种总振动值,轴承状态值,轴承温度值,振动低频、中频、高频以及解调频谱,还可以利用耳机进行轴承听诊。多参数多频谱监测保证覆盖所有机器振动故障,完整展示机器的振动特征。每个测量参数明确一致,则保证了操作简单和容易理解。仪器可现场直接测量各确定参数,也可以进行巡检记录,界面直观简捷。

VBT35通过USB接口进行巡检任务下载和测试数据上传,利用随机提供的CMTrend软件管理机器测点、巡检任务和测量数据,进行报警、趋势监测、故障分析和报告。


VBT35手持式外观体现了优异的人机工程,传感器,电缆,仪器及接口的每一个细节经精心考虑,满足现场环境下的可靠和耐用要求。高分辨率高亮背光LCD显示清晰,锂离子充电电池保证连续使用20小时以上。

## 宁波瑞德检测仪器有限公司 15268392550

# VBT35 机器振动巡检仪

VBT35机器振动巡检仪是工厂开展状态 监测,实现预测维修的基础型仪器,是设备 可靠性管理和TPM的利器。其简单易用,适 合于设备维修和点检人员,也适合生产操作 者,用于测量、记录和跟踪机器状态,发现 异常,并能够对常见的机器振动故障进行诊 断和趋势监测。

### VBT35 VBA25



宁波瑞德检测仪器有限公司 15268392550

BPdM是最好的预知维修-Best Predictive Maintenance!



## VBT35/VBA25性能指标 宁波瑞德检测仪器有限公司 15268392550

振动测量: 加速度 0-20 g P, 频率范围 10-20,000Hz 速度 0-200 mm/s RMS, 频率范围 10~1,000Hz 位移 0-2000 um P-P, 频率范围 10~1,000Hz 轴承状态: BG值 0-5 g RMS, 频率范围 1k~20kHz BV值 0-50 mm/s RMS, 频率范围 1k~20kHz 解 调 值: ENV值 0-5 g RMS, 频率范围 0-1,000Hz, 滤波范围 1k-20kHz 振动单位: m/s², g, mm/s, ips, um, mil
位移 0-2000 um P-P, 频率范围 10~1,000Hz 轴承状态: BG值 0-5 g RMS, 频率范围 1k~20kHz BV值 0-50 mm/s RMS, 频率范围 1k~20kHz 解调值: ENV值 0-5 g RMS, 频率范围 0-1,000Hz, 滤波范围 1k-20kHz
轴承状态:BG值0-5 g RMS,频率范围 1k~20kHzBV值0-50 mm/s RMS,频率范围 1k~20kHz解调值:ENV值0-5 g RMS,频率范围 0-1,000Hz,滤波范围 1k-20kHz
BV值 0-50 mm/s RMS, 频率范围 1k~20kHz 解 调 值: ENV值 0-5 g RMS, 频率范围 0-1,000Hz, 滤波范围 1k-20kHz
解 调 值: ENV值 0-5 g RMS, 频率范围 0-1,000Hz, 滤波范围 1k-20kHz
振动单位: m/s², g, mm/s, ips, um, mil
幅值类型: RMS, P, P-P
测量精度: +/-3%
报 警: 内置ISO10816-3机器振动标准评价振动速度报警状态
内置轴承状态经验值准则评价轴承报警状态
频谱分析: 谱线数: 400; 窗函数: 汉宁窗; 平均次数: 4
低频: 速度 10-200Hz, mm/s RMS
中频: 速度 10-1,600Hz, mm/s RMS
高频: 加速度 10-20,000Hz, g P
解调: 0-1,000Hz,滤波范围1k-20kHz, g P
红外测温: (限于VBT35) 测温范围: -20~120℃,激光点指示目标,同时显示环境温度
精度: ±2℃,分辨率1℃,单位: ℃或 °F,测距系数8:1
激光指示: (限于VBT35) Class 2 激光器 λ=650nm, P <sub>max</sub> =1mW, IEC60825-1:1993+A1:1997+A2:20
耳 机: (限于VBT35) 阻抗48欧姆, 10Hz-20kHz或1k-20kHz, 可在仪器或耳机上调节音量
显 示: 单色图形液晶 LCD, 160x160点阵, LED背光
内 存: 8M Flash
通 讯: USB 标准接口
电 池: 锂离子 3.6V 3000mAh, 充满电可连续使用24小时以上
充 电 器: 4.2V 1000mA, 充电时间4小时
使用温度: -10~50℃
尺 寸: 214长 x 58/94宽 x 39.5厚(mm)
重 量: 300克,不含传感器和电缆

#### VBA25 / VBT35 标准配置

VBA25/VBT35仪器(内置锂电池),仪器充电器,100mv/g加速度传感器,螺旋电缆,磁座,不锈钢探针,双耳耳机,USB通讯电缆,仪器箱,VBA25/VBT35使用说明书,标定和质保卡,CMTrend振动监测趋势软件,CMTrend使用说明书

丁波场德恒测仪器有限公司 电话:0574-82699700 传真:0574-56877208 手机:15268392550 网站:http://www.ruide17.com http://www.rd-17.com

