

工場扇[スイファン]

ハネ径 (cm)	区分	品番	タイプ	電源 (V)	ハネ材質		電動機	首振機能	接続		風量調節方法					安全ガード		質量 (kg)	性能				備考		
					プラスチック	アルミニウム			コード長 (m)	プラグ付属	リモコン		本体スイッチ	変速					ワンタッチガード リング	細目ピッチ	周波数 (Hz)	消費電力 (W)		最大風速 (m/min)	最大風量 (m³/min)
											ワイヤレス	ワイヤード		無段速調式	7段速調式	3段速調式	2段速調式								
45	RWタイプ	SF-45RW-1VP	ウォールタイプ リズム風	100	★		全閉型	●	2.0	●	●	●			★ リズム		●		9	50/60	120/180	405/465	215/245	ハネ色はシースルーオレンジ 赤外線ワイヤレスリモコン 3速(強・中・弱)とリズム風 ※首振り調節は本体側です。	
	DASタイプ	SF-45DAS-1VP	スタンドタイプ	100	★		全閉型	●	2.0	●		●		●			●	●	9.5	50/60	66	345	165	DCモータ搭載	
	VSタイプ	SF-45VS-1VP2	スタンドタイプ	100	★		全閉型	●	1.7	●		●					●		11	50/60	120/160	345/390	165/186	ワンプッシュ折り畳み式三脚	
	VFタイプ	SF-45VF-1VP	スタンドタイプ	100	★		全閉型	●	1.7	●		●					●		11	50/60	120/160	345/390	165/186	1本脚スタンド式	
	Mシリーズ	SF-45MS-1VP	スタンドタイプ	100	★		全閉型	●	2.0	●		●						●	●	10.4	50/60	120/180	405/465	215/245	床置きフロアタイプ 3速ロータリースイッチ
		SF-45MS-1VA			★					無															
		SF-45MS-2VP	スタンドタイプ	単相200	★		全閉型	●	注2	●		●						●	●	9.3	50/60	120/180	405/465	215/245	壁掛け式 無段変速ワイヤードリモコン
		SF-45MS-2VA			★					無															
		SF-45MV-1VP	ウォールタイプ	100	★		全閉型	●	注2	●		●						●	●	9.3	50/60	120/180	405/465	215/245	吊り下げ式(専用金具付き) 無段変速ワイヤードリモコン
		SF-45MV-1VA			★					無															
		SF-45MV-2VP	ウォールタイプ	単相200	★		全閉型	●	注2	●		●						●	●	10.2	50/60	120/180	405/465	215/245	無段変速ワイヤードリモコン
		SF-45MV-2VA			★					無															
		SF-45MHV-1VP	ハンガータイプ	100	★		全閉型	●	注2	●		●						●	●	9.3	50/60	120/180	405/465	215/245	無段変速ワイヤードリモコン 首振りには旋回(電車扇)式 ※首振り停止はできません。
		SF-45MHV-1VA			★					無															
		SF-45MHV-2VP	ハンガータイプ	単相200	★		全閉型	●	注3	●		●						●	●	9.3	50/60	120/180	405/465	215/245	無段変速ワイヤードリモコン 首振りには旋回(電車扇)式 ※首振り停止はできません。
SF-45MHV-2VA		★			無																				
SF-45MRV-1VP	ロータリータイプ	100	★		全閉型	●	注3	●		●						●		9.3	50/60	120/180	405/465	215/245	無段変速ワイヤードリモコン 首振りには旋回(電車扇)式 ※首振り停止はできません。		
SF-45MRV-2VP	ロータリータイプ	単相200	★		全閉型	●	注3	●		●						●		9.3	50/60	120/180	405/465	215/245	無段変速ワイヤードリモコン 首振りには旋回(電車扇)式 ※首振り停止はできません。		
MTシリーズ	SF-45MT-2VP	ウォールタイプ	3相200	★		全閉型	●	2.0	無		●						●	●	9.5	50/60	105/155	405/465	215/245	本体2速スイッチ	
	SF-45MT-2VA			★					無																
50	FSシリーズ	SF-50FS-1VP	スタンドタイプ	100	★		全閉型	●	2.0	●		●					●	●	13.1	50/60	180/265	445/520	270/310	3速ロータリースイッチ	
	防爆型	SF-50D2-3A	安全増防爆型	3相200		★	防爆型	●	10.0	無							●	●	21.5	50/60	153/236	445/520	270/310	キャブタイヤケーブル10m付	
	FNシリーズ	SF-50FN-2V	ウォールタイプ	3相200		★	全閉型	●	2.0	無		●					●	●	12	50/60	305/400	470/570	312/378	3相200V強力風量機種	
60	FNシリーズ	SF-60FN-2V	ウォールタイプ	3相200		★	全閉型	●	2.0	無		●					●	●	20	50/60	420/570	490/595	410/505	3相200V強力風量機種	

(注1) 表の「安全ガード」の項目の詳細説明を下記に掲載します。

①「細目ピッチ」表示は、ガード間隔の狭い安全な「細目ガード」を表しています。

②「リング固定式」は、前ガードの着脱を簡単化したものです。

(注2) 本体側から電源コード2.0m付属、スピードコントローラまでの延長コード8.0m付属、スピードコントローラに電源コード2.0m付属。

(注3) モータから電源コード1.9m付属、スピードコントローラまでの延長コード8.0m付属、スピードコントローラに電源コード2.0m付属。

(注4) 無断変則コントローラを使用する機種は、100V機種・200V機種共に本体からの電源コードはプラグが付いています。その先のコントローラは100V機種はプラグが付属していますが、200V機種はコードのみ付属でプラグは付いていませんので配線工事が必要です。