

接地电阻测试系列 小巧轻便，防尘防漏

接地电阻测试仪

MODEL 4102A

接地电阻测试仪

MODEL 4105A



MODEL 4102A

MODEL 4102AH (硬质箱)

MODEL 4105A

MODEL 4105AH (硬质箱)



MODEL 4102AH
 (硬质箱)



接地电阻测试仪

MODEL 4102A - 4105A

高质量高品质是我们的一贯传统
 Quality and reliability is our tradition

KEW 4102A/4102AH技术参数：

测试范围	接地电阻 0~12 /0~120 /0~1200 接地电压(50,60Hz) 0~30V(AC)
精确度	接地电阻 最大刻度值的±3% 接地电压 最大刻度值的±3%
耐电压	AC 3700V/1分钟
安全规格	IEC61010-1CAT. 300V污染度2, IEC61010-2-31, IEC61557-1.5, IEC60529(IP54防尘防水)
使用电池	单3干电池R6P(1.5V)×6
外形尺寸	105(L)×158(W)×70(D)mm
重量	约600g(含电池)
附件	7095A(接地测试线 红20m 黄10m 绿5m) 8032(辅助接地棒 2根1组) 7127A(简易测试探棒) 9084(软质箱) 9164(便携硬箱) 单3干电池R6P×6 肩带 使用说明书
可选件	7100(精密测定线组合)

小型轻量，采用强耐冲击的新素材外壳
 除了精密测试同时配备简易测试用探棒（使用肩带进行简易测试）
 可进行地电压测试
 辅助接地电阻值过大时，启动警告功能
 即使淋少量雨也无妨的防尘防水设计符合国际安全规格IEC60529（IP54）
 设计符合国际安全规格IEC61010-1 CAT.III 300V



KEW 4105A/4105AH技术参数：

测试范围	接地电阻 0~20 /0~200 /0~2000 接地电压(50,60Hz) 0~200V(AC)
精确度	接地电阻 ±2%rdg±0.1 (20 量程), ±2%rdg±3dgt(200/2000 量程), 接地电压 ±1%rdg±4dgt
耐电压	AC 3700V/1分钟
安全规格	IEC61010-1CAT. 300V污染度2 IEC61010-2-31, IEC61557-1.5, IEC60529(IP54防尘防水)
使用电池	单3干电池R6P(1.5V)×6
外形尺寸	105(L)×158(W)×70(D)mm
重量	约550g(含电池)
附件	7095A(接地测试线 红20m 黄10m 绿5m) 8032(辅助接地棒 2根1组) 7127A(简易测试探棒) 9084(软质箱) 9164(便携硬箱) 单3干电池R6P×6 9121(肩带) 使用说明书
可选件	7100(精密测定线组合)

即使淋少量雨亦无妨的防尘防水构造IEC 60529(IP 54)
 除了精密测试，也同时配备了简易测试用探棒（使用肩带进行简易测试）
 国际安全规格IEC 61010-1 CAT III 300V, IEC 61557
 可进行地电压测试
 辅助接地电阻数值过大时，警告功能会自动启动
 小型、轻量，采用了强耐冲击力的新素材外壳



可选件



MODEL 7100

精密测试用测试线组合
 (包括测试线卷轴)

附件

- 7095A
 (接地测试线 红20m 黄10m 绿5m)
- 8032
 (辅助接地棒2根1组)
- 8200
 (电线卷轴)
- 9091
 (电线组合用携带箱)



MODEL 7095



MODEL 8032